

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

Шкаф полимеризации порошковой краски — аналог или изготовление по чертежу

Заполните лист и пришлите на info@termo-shkafy.ru. Расчёт мощности нагрева, эскиз и цену подготовим за 1 рабочий день.

1. Заказчик

Организация / ИП	_____
Контактное лицо	_____
Телефон / e-mail	_____
Город доставки	_____

2. Задача

Что сушим / прогреваем	_____
Рабочая температура, °C	_____
Объём камеры / габариты	_____
Тип конвекции	естественная / принудительная (нужное выбрать)
Питание	220 В / 380 В (нужное выбрать)
Количество, шт.	_____
Есть ли чертёж / ТЗ	да / нет
Особые требования	_____

3. Ориентиры по этой модели

Для типового исполнения «Шкаф полимеризации порошковой краски»:

Рабочая температура	до 220 °C
Режим отверждения	180–200 °C, 10–20 мин
Нагрев	ТЭН, 3–5 кВт на м³
Циркуляция	принудительная рециркуляция
Утепление	минвата 100–150 мм
Управление	терморегулятор + таймер
Объём камеры	под габарит изделий
Питание	220 / 380 В по мощности

Размер камеры под ваши изделия: длина, ширина и высота задаются габаритом самой крупной детали. Схема условная.