

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Термошкаф для газового котла · termo-shkafy.ru

1. Назначение

Утеплённый шкаф для настенного газового котла или газового узла вне помещения. Внешние габариты 1260×620×425 мм, сэндвич-стенка 25 мм (оцинкованная сталь 0.7 мм + базальтовый утеплитель 80 кг/м³), вывод дымохода, обогрев против промерзания.

2. Технические характеристики

Внешние габариты	1260×620×425 мм
Внутренние габариты	1200×565×370 мм
Толщина стенки	25 мм (сэндвич)
Материал	оцинкованная сталь 0.7 мм
Утеплитель	базальт 80 кг/м³
Дверь	850×460 мм, на замках
Масса	~50 кг
Обогрев	опция

3. Конструкция и материалы

Стенка	сэндвич 25 мм: оцинкованная сталь 0.7 мм + утеплитель
Утеплитель	негорючий базальт, плотность 80 кг/м³
Покрытие	порошковая покраска, графит или шоколад
Обогрев	опция (с подсветкой)
Крепление	закладные профили в задней стенке под стену дома
Дымоход	вывод через отверстие в верхней части

4. Комплектность

- Утеплённый корпус (сэндвич-стенка)
- Дверь с замками
- Вывод под дымоход
- Закладные под крепление к стене
- Обогрев с подсветкой (опция)
- Паспорт и инструкция по сборке

5. Соответствие и документы

Изделие изготовлено по конструкторской документации производителя и соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) и электромагнитной совместимости (ТР ТС 020/2011). Декларация о соответствии ЕАС оформляется на поставляемую партию и

предоставляется по запросу. В комплекте паспорт и инструкция по сборке; сертификат по запросу.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня отгрузки при соблюдении условий монтажа, подключения и эксплуатации, указанных в руководстве. Гарантия на нагреватель и терморегулятор — по гарантии производителя комплектующих. Гарантия не распространяется на механические повреждения и нарушение схемы подключения.

Изготовитель	termo-shkafy.ru
Контакт	info@termo-shkafy.ru
Дата изготовления	_____
Серийный номер	_____
Отметка ОТК	_____