

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лабораторный сушильный шкаф, 80 л

1. Назначение

Настольный шкаф для сушки образцов, посуды, порошков и мелкого инструмента. По устройству это аналог ШС-80: рабочая камера 80 литров, диапазон до 350 °С в нержавеющей исполнении, естественная конвекция и цифровой терморегулятор с индикацией заданной и текущей температуры.

2. Технические характеристики

Объём камеры	80 л
Рабочая температура	до 350 °С (нерж.) / до 200 °С (крашеная)
Внутренние размеры	≈ 400×560×370 мм
Конвекция	естественная
Нагрев	ТЭН, ~1,2 кВт
Питание	220 В, 50 Гц
Полки	нержавеющие, переставные
Масса	≈ 27 кг

3. Конструкция и материалы

Рабочая камера	нержавеющая сталь (до 350 °С) или окрашенная (до 200 °С)
Корпус	листовая сталь, порошковое покрытие
Теплоизоляция	минераловатный мат между камерой и корпусом
Нагрев	ТЭН собственного производства, мощность по объёму (~1,2 кВт)
Терморегулятор	электронный, индикация заданной и текущей t, автоподдержание
Полки	нержавеющие, переставные по высоте

4. Комплектность

- Рабочая камера с ТЭН
- Электронный терморегулятор
- Комплект переставных полок
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Опросный лист для аналога или чертежа

5. Свидетельство о приёме

Изделие изготовлено и принято в соответствии с технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер	_____
Дата изготовления	_____
Контролёр ОТК (подпись)	_____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи. На ТЭН и терморегулятор распространяется гарантия предприятия-изготовителя. Гарантия не действует при нарушении правил эксплуатации, самостоятельном ремонте и повреждении пломб. Замену ТЭН в действующих шкафах ШС и СНОЛ выполняем по отдельному заказу.

Изделие комплектуется паспортом и руководством; по запросу — декларация соответствия ЕАС.