

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф полимеризации порошковой краски

1. Назначение

Камера для отверждения порошковой краски на ТЭНах. Рабочая температура до 220 °С, время полимеризации 10–20 минут, нагрев с принудительной рециркуляцией горячего воздуха. Размер камеры задаётся габаритом самой крупной детали, которую нужно красить.

2. Технические характеристики

Рабочая температура	до 220 °С
Режим отверждения	180–200 °С, 10–20 мин
Нагрев	ТЭН, 3–5 кВт на м³
Циркуляция	принудительная рециркуляция
Утепление	минвата 100–150 мм
Управление	терморегулятор + таймер
Объём камеры	под габарит изделий
Питание	220 / 380 В по мощности

3. Конструкция и материалы

Камера	листовая сталь, жаростойкое исполнение
Стенки	сэндвич с минеральной ватой 100–150 мм
Нагрев	ТЭН собственного производства, 3–5 кВт на м³
Рециркуляция	вентилятор принудительной циркуляции воздуха
Управление	терморегулятор с таймером выдержки
Дверь	утеплённая, с уплотнением по контуру

4. Комплектность

- Камера с ТЭН и вентилятором рециркуляции
- Терморегулятор с таймером
- Утеплённая дверь с уплотнением
- Полки или подвесы под изделия (опция)
- Паспорт и руководство
- Опросный лист под ваши детали

5. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер	_____
Дата изготовления	_____
Контролёр ОТК (подпись)	_____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи. На ТЭН и терморегулятор распространяется гарантия предприятия-изготовителя. Гарантия не действует при нарушении правил эксплуатации, самостоятельном ремонте и повреждении пломб. Замену ТЭН в действующих шкафах ШС и СНОЛ выполняем по отдельному заказу.

Паспорт и руководство в комплекте; по запросу — декларация соответствия ЕАС.