

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Высокотемпературный шкаф, 120 л

1. Назначение

Шкаф для задач, где важна ровная высокая температура: прокаливание, отжиг, сушка при 300 °C и выше. По типу это СНОЛ увеличенного объёма: рабочая камера 120 литров, принудительная конвекция вентилятором и стабильность около ± 1 °C. Разогрев до режима занимает порядка 40 минут.

2. Технические характеристики

Объём камеры	120 л
Рабочая температура	до 350 °C
Стабильность	± 1 °C
Конвекция	принудительная (вентилятор)
Разогрев до режима	≈ 40 мин
Нагрев	ТЭН, $\sim 2,5$ кВт
Полки	3 в базе, переставные
Питание	220 В (380 В по запросу)

3. Конструкция и материалы

Рабочая камера	нержавеющая сталь, рассчитана на 350 °C
Корпус	углеродистая или нержавеющая сталь, порошковое покрытие
Теплоизоляция	многослойный минераловатный мат
Нагрев	ТЭН собственного производства, $\sim 2,5$ кВт
Конвекция	принудительная, вентилятор в камере
Терморегулятор	ПИД, индикация + аварийный термостат

4. Комплектность

- Камера с ТЭН и вентилятором конвекции
- ПИД-регулятор с индикацией
- Аварийный термостат
- Комплект переставных полок (3 шт)
- Паспорт и руководство
- Опросный лист для расчёта

5. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер	_____
Дата изготовления	_____
Контролёр ОТК (подпись)	_____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи. На ТЭН и терморегулятор распространяется гарантия предприятия-изготовителя. Гарантия не действует при нарушении правил эксплуатации, самостоятельном ремонте и повреждении пломб. Замену ТЭН в действующих шкафах ШС и СНОЛ выполняем по отдельному заказу.

Паспорт и руководство в комплекте; по запросу — декларация соответствия ЕАС.